



NOVAFIX®

VINDER AF WINDOOR-TECH
2025 GULD MEDALJE

NOVAFIX - revolutionerende montagesystem til vinduer og døre

BESKRIVELSE OG FORDELE

- Tids- og omkostningsbesparende installation af vinduer og døre i alle typer bygninger
- Giver mulighed for justering og efterjustering med ét produkt
- Ingen kuldebroer, råd, rust eller fugtskader. Optimal isoleringsevne for energieffektivitet
- Adaptersystem, der gør det nemt at montere vinduet i forskellige isoleringstykkelser
- Stabiliserer vinduet hvor det er tungest og giver optimal styrke uden deformation
- Innovativ låsemekanisme i kilen sikrer at den ikke skrider sideværts under montage og leverer nøjagtig afstandsjustering
- Alle produkter er fremstillet af stødsikker, halogenfri og UV-stabiliseret polypropylen af høj kvalitet
- Udvikler ikke giftig røg i tilfælde af brand
- Meget høj bæreevne
- Fremstillet i Danmark og EPD 3. parts verificeret



Optimal styrke
uden deformation




Smart adapter
system



Passer perfekt til
nybyg og efterisolering



Mulighed for justering
og efterjustering



Ingen kuldebroer, råd
eller fugtskader

MULTI-BESLAG SORTIMENT, PAKKASSER (Krt.)

Type		Ref. nr.	DB nr.	H (mm)	W (mm)	L (mm)	Stk/Krt.	Krt. dim. (mm)	Krt/PLL
Universal multibeslag (UMB)		721010	2494240	56	100	180	40	398x298x371	32
Højre multibeslag (RMB)		721020	2494247	56	100	80	72	398x298x371	32
Venstre multibeslag (LMB)		721030	2494263	56	100	80	72	398x298x371	32
Adapter (ABU) for UMB		721110	2494264	20	100	180	94	398x298x371	32
Adapter (ABRL) for RMB/LMB		721120	2494265	20	100	80	48	398x296x152	88

DOBBELTLÅSENDE KILER SORTIMENT, PAKKASSER (Krt.)

Type		Ref. nr.	DB nr.	H (mm)	W (mm)	L (mm)	Stk/Krt.	Krt. dim. (mm)	Krt/PLL
Kile 1 grøn		702010	2495808	9	28	58	720	396x296x152	88
Kile 2 orange		702020	2495809	14	32	81	336	396x296x152	88
Kile 3 rød		702030	2494089	16	45	93	288	396x296x152	88
Kile 4 sort		702040	2494092	24	45	150	144	326x296x202	64

DOBBELTLÅSENDE KILER SORTIMENT, PLASTKASSER MED HANK

Type		Ref. nr.	DB nr.	H (mm)	W (mm)	L (mm)	Stk/Pl.kasse	Pl.kasse dim. (mm)	Pl.kasser/PLL
Kile 3 rød		701030	2497281	16	45	93	224	388x252x194	63
Kile 4 sort		701040	2497279	24	45	150	84	388x252x194	63
MIX-BOX: 48 stk. grøn 48 stk. orange 48 stk. rød 48 stk. sort		701050MIX	2494449				192	388x252x194	63

TEKNISKE INFORMATION, KILER

Type	Højde (mm) 35%	Højde (mm) 100%	Anbefalet anv.område min/maks (mm)	Max. belastning 35% overlap (kg)	Max. belastning 100% overlap (kg)
Kile 1 grøn	16	12	9-16	450	1200
Kile 2 orange	23	16	14-23	860	2300
Kile 3 rød	29	21	16-29	1100	2750
Kile 4 sort	41	29	24-41	1650	3500



PRODUCERET I DANMARK

NOVAFIX®